Protezione chimica

TELSOL 351

Contatti frequenti | usura continua



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388
4121X

EN 374-1
Type A
KLMNPT

EN 374-5

CATEGORIA 3

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

Comfort, morbidezza e protezione meccanica con rischi chimici ridotti

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Adatto ai lavori di lunga durata; comfort aggiuntivo del supporto tessile interno

Durata

- Buona resistenza agli oli, ai grassi e agli idrocarburi

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Mettallurgia

APPLICAZIONI

- Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)

Modifica 06/11/2026

Protezione chimica

TELSOL 351

Contatti frequenti | usura continua

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 4: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



TIPO A

K: Idrossido di sodio 40%
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
N: Acido acetico 99%
P: Perossido di idrogeno 30%
T: Formaldeide 37%

EN ISO 374-5

MICRORGANISMI



Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile
Finitura esterna	Granitiforme
Materiale	PVC
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Blu
Lunghezza (cm)	30
Spessore (mm)	1.35
Taglia	8 9 10
Resistività superficiale (O)	1.1E+9 Ω
Resistenza verticale (O)	1.8E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.48

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	12 paia/sacchetto 72 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/10/18/2082
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 06/11/2026