



Protezione chimica

# ULTRANITRIL 480

Contatto prolungato (o immersione) | usura breve

Protezione chimica di lunghissima durata



PROTEZIONE CHIMICA  
**TIPO A**



Destrezza EN ISO  
21420: 5/5



BfR XXI - Germany  
Italiano Decreto Ministeriale  
21/03/73  
Decreto francese del 05/08/2020

CATEGORIA 3



## VANTAGGI SPECIFICI



### Durata

- Durata eccezionale: ottima resistenza meccanica (abrasione, perforazione)



### Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla finitura antiscivolo zigrinata



### Protezione della pelle

- Protezione eccellente nella manipolazione intensiva dei prodotti chimici ad alto rischio



### Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



### Cura per l'ambiente

- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

## INDUSTRIE

- Settore agricolo
- Laboratorio
- Industria automobilistica
- Industria cartaria
- Industria alimentare

## APPLICAZIONI

- Preparazione di miscele spray
- Riempimento del serbatoio
- Applicazione e diffusione di pesticidi
- Gestione dei rifiuti da pesticidi
- Pulizia dell'attrezzatura
- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici
- Trattamento/sgrassaggio di metalli con solventi aggressivi
- Stampa
- Applicazione di prodotti fitosanitari
- Manutenzione

Modifica 26/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Protezione chimica

# ULTRANITRIL 480

Contatto prolungato (o immersione) | usura breve

## LEGENDA

|                                          |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN388                                    | RISCHI MECCANICI                                                                                                                  |
|                                          |                                                                                                                                   |
| LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO) |                                                                                                                                   |
| 4 1 0 2 X                                |                                                                                                                                   |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P                    |                                                                                                                                   |
|                                          | Protezione contro gli urti (opzionale)                                                                                            |
|                                          | Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997                                                                                |
|                                          | Resistenza alla perforazione                                                                                                      |
|                                          | Resistenza allo strappo                                                                                                           |
|                                          | Resistenza al taglio per tranciatura                                                                                              |
|                                          | Resistenza all'abrasione                                                                                                          |
| EN ISO 374-1                             | PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA                                                                                                      |
|                                          |                                                                                                                                   |
| TIPO A                                   | A: Metanolo<br>J: n-Eptano<br>K: Idrossido di sodio 40%<br>O: Ammoniaca 25%<br>P: Perossido di idrogeno 30%<br>T: Formaldeide 37% |
|                                          | PROTEZIONE DAI PESTICIDI                                                                                                          |
| G2                                       | G2: Pesticidi diluiti e concentrati / Rischio meccanico                                                                           |
| ISO 18889                                |                                                                                                                                   |
| EN ISO 374-5                             | MICRORGANISMI                                                                                                                     |
|                                          | Protezione contro funghi e batteri                                                                                                |
|                                          | ALIMENTARE                                                                                                                        |
|                                          | Decreto francese del 05/08/2020<br>BfR XXI - Germany<br>Italiano Decreto Ministeriale 21/03/73                                    |

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Finitura interna           | Clorinati      |
| Finitura esterna           | Zigrinata      |
| Materiale                  | Nitrile        |
| Caratteristica del polsino | Polsino dritto |
| Colore                     | Verde          |
| Lunghezza (cm)             | 46             |
| Spessore (mm)              | 0.55           |
| Taglia                     | 7 8 9 10 11    |

## DETTAGLI LOGISTICI

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Confezione | 1 paio/sacchetto<br>12 paia/cartone |
|------------|-------------------------------------|

## LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Questo prodotto è conforme al Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, al Decreto Francese del 05/08/2020, al Decreto Ministeriale Italiano del 21/03/73 e alla Raccomandazione Tedesca BfR XXI.
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/16206/18/1069
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 26/09/2026