



Protezione chimica

ULTRANITRIL 475

Floccata | usura intermittente

Buona sensibilità e protezione chimica standard



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO B

EN 388



3001X

EN 374-1



Type B
JOT

EN 374-5



BfR XXI - Germany

Italiano Decreto Ministeriale

21/03/73

Decreto francese del 05/08/2020

CATEGORIA 3



0334

Destrezza EN ISO
21420: 5/5

(VANTAGGI SPECIFICI)



Comfort

- Eccellente destrezza grazie alla morbidezza del guanto



Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla finitura esterna zigrinata



Protezione della pelle

- Raccomandato per le persone sensibili alle proteine del lattice naturale



Conformità alimentare

- Adatto a ogni tipo di alimento



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Cura per l'ambiente

- Confezionamento in plastica ottimizzato
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

(INDUSTRIE)

- Industria alimentare

(APPLICAZIONI)

- Manipolazione di alimenti
- Preparazione di alimenti
- Manipolazione di frutta e verdura
- Taglio di carne e pesce

Modifica 07/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione chimica

ULTRANITRIL 475

Floccata | usura intermittente

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
3 0 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione
EN ISO 374-1	PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
	J: n-Eptano
	O: Ammoniaca 25%
	T: Formaldeide 37%
TIPO B	
EN ISO 374-5	MICRORGANISMI
	Protezione contro funghi e batteri
	ALIMENTARE
	Decreto francese del 05/08/2020
	BfR XXI - Germany
	Italiano Decreto Ministeriale 21/03/73

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Floccata
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Blu
Lunghezza (cm)	31
Spessore (mm)	0.34
Taglia	6 7 8 9 10
Resistività superficiale (O)	7.5E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	3.0E+9 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 72 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Questo prodotto è conforme al Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, al Decreto Francese del 05/08/2020, al Decreto Ministeriale Italiano del 21/03/73 e alla Raccomandazione Tedesca BfR XXI.
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1644
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 07/09/2026