Protezione chimica

ULTRANEO 382

Contatti frequenti | vestibilità ultra comfortevole

Massimo comfort e protezione chimica



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388
2121X

EN 374-1
Type A
ALMNST

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3
CE
0334

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione termica
- Comfort della mano e isolamento termico.

Comfort
- Morbidezza eccellente grazie al metodo unico multistrato di Mapa Professionnel

Produttività
- Rivestimento antiscivolo per una presa migliore degli oggetti umidi

Qualità garantita
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Vantaggi aggiuntivi
- Disponibile nella confezione per distributori automatici

Cura per l'ambiente
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE
- Logistica
- Industria chimica
- Laboratorio
- Industria automobilistica

APPLICAZIONI
- Manutenzione
- Manipolazione di valvole
- Miscelazione di prodotti chimici
- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici
- Analisi
- Montaggio di pezzi di motore

Modifica 11/11/2026

Protezione chimica

ULTRANEO 382

Contatti frequenti | vestibilità ultra comfortevole

LEGENDA

EN388 — RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

2	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4: Resistenza all'abrasione

EN407 — RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- X: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 1: Resistenza al calore da contatto
- X: Diffusione di fiamma limitata

EN ISO 374-1 — PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



TIPO A

A: Metanolo
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
N: Acido acetico 99%
S: Acido idrofluorico 40%
T: Formaldeide 37%

EN ISO 374-5 — MICRORGANISMI



Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile con tecnologia Mapa
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Neoprene
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Blu
Lunghezza (cm)	36
Spessore (mm)	0.95
Taglia	6 7 8 9 10
Resistività superficiale (O)	1.5E+11 Ω
Resistenza verticale (O)	5.2E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	2.44

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	12 paia/sacchetto 72 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1646
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 11/11/2026