



Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 550



EN 388

4131X

Destrezza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 2



STANDARD
100
CQ 979/2
IFTH

L'indispensabile per l'ultraprecisione

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Destrezza ottimale grazie allo spessore sottile del guanto
- Comfort della maglia senza cuciture. Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano



Durata

- Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione



Protezione della pelle

- Privo di sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®
- Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Vantaggi aggiuntivi

- Disponibile nella confezione per distributori automatici



Cura per l'ambiente

- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Elettronica
- ASSISTENZA SANITARIA:
Industria cosmetica
- ASSISTENZA SANITARIA:
Industria farmaceutica

APPLICAZIONI

- Installazione di piccole viti e fermagli
- Rivettatura di antenne ad alta frequenza
- Manipolazione di microprocessori
- Smistamento di minuteria
- Montaggio di componenti elettronici (display, led, ecc.)
- Preparazioni cosmetiche
- Produzione di medicinali

Modifica 03/09/2026



Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 550

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
4 1 3 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Bianco
Lunghezza (cm)	21-27
Taglia	5 6 7 8 9 10
Resistività superficiale (O)	2.4E+11 Ω
Resistenza verticale (O)	7.4E+9 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 100 paia/cartone
------------	---

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/05/18/0965 update 01 05/01/2023
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 03/09/2026