Protezione chimica

# ALTO 298

Contatto prolungato (o immersione) | usura breve



PROTEZIONE CHIMICA
**TIPO A**

EN 388
2131X

EN 374-1
Type A
AKLMPT

EN 374-5

CATEGORIA 3

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

## Elevata prestazione meccanica per una protezione chimica di lunga durata

## VANTAGGI SPECIFICI

### Durata

- Durata ottimizzata e buona protezione da colpi e urti grazie allo spessore del materiale

### Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

### Vantaggi aggiuntivi

- Protezione dell'avambraccio: guanto a manica lunga

## INDUSTRIE

- Mettallurgia

## APPLICAZIONI

- Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)

Modifica 08/11/2026

Protezione chimica

# ALTO 298

Contatto prolungato (o immersione) | usura breve

## LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

| 2 | 1 | 3 | 1 | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 2: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1



TIPO A

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

A: Metanolo
K: Idrossido di sodio 40%
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
P: Perossido di idrogeno 30%
T: Formaldeide 37%

EN ISO 374-5



MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Finitura interna | Clorinati |
| Finitura esterna | Liscia |
| Materiale | Lattice naturale |
| Caratteristica del polsino | Finitura a festoni |
| Colore | Blu |
| Lunghezza (cm) | 43 |
| Spessore (mm) | 1.05 |
| Taglia | 8 9 10 |
| **Life Cycle Analysis (kg CO2eq) | 5.7 |

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

## DETTAGLI LOGISTICI

| | |
|---|---|
| Confezione | 1 paio/sacchetto<br>5 paia/sacchetto<br>50 paia/cartone |

## LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1704
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 08/11/2026