Protezione chimica

FLUOTECH 468

usura continua

Sensibilità massima con indicatore d'usura



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388
3102X

EN 374-1
Type A
ADEFGJLMNO

EN 374-5

CATEGORIA 3

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Flessibilità eccellente e ottimizzazione dello spessore grazie alla tecnologia multistrato Mapa Professionnel: destrezza ottimale e comfort

Durata

- Interno Nitrile: ottima resistenza meccanica e durata eccezionale

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Pratico

- Strato interno verde: indicatore d'usura per una sicurezza ottimale

INDUSTRIE

- Industria petrolifera e del gas
- Industria chimica
- Industria cartaria
- Mettallurgia
- Autorità locali: Parchi e spazi pubblici

APPLICAZIONI

- Campionatura di prodotti petrolchimici caldi
- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici (solventi)
- Galvanoplastica
- Produzione di pitture e vernici
- Produzione di resine e adesivi
- Trattamenti chimici (solventi)
- Stampa
- Incisione / sgrassaggio
- Controllo dell'inquinamento del sito

Modifica 23/11/2026

Protezione chimica

FLUOTECH 468

usura continua

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3	1	0	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 3: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1



TIPO A

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

A: Metanolo
D: Diclorometano
E: Disolfuro di carbonio
F: Toluene
G: Dietilammina
J: n-Eptano
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
N: Acido acetico 99%
O: Ammoniaca 25%

EN ISO 374-5



MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Clorinati
Finitura esterna	Liscia
Materiale	Fluoroelastomero
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	30
Spessore (mm)	0.51
Taglia	8 9 10

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/01/19/0326
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 23/11/2026