



Protezione dai tagli

KRYTECH 578

Basso rischio - ISO B



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO B

EN 388



4X42B

ISO 13997
5 N (510 g)

Destrezza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 2



Guanto protettivo colore scuro ideale per l'utilizzo in ambienti di lavoro sporchi

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Un guanto senza cuciture con tecnologie di lavorazione a maglia e avvolgimento che massimizzano comfort e destrezza
- Il rivestimento in poliuretano garantisce un'ottima traspirabilità



Protezione della pelle

- Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Lavabile

- Lavabile 3 volte a 40°C per prolungarne la durata, ridurre i costi e gli sprechi



Vantaggi aggiuntivi

- Il colore scuro limita la presenza di macchie sui guanti in ambienti sporchi e favorisce un uso più duraturo
- Confezionamento ottimizzato per limitare i rifiuti di plastica



Pratico

- Livello ISO facilmente identificabile grazie al marchio sul dorso del guanto



Cura per l'ambiente

- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Industria cartaria
- Metallurgia

APPLICAZIONI

- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- Manipolazione di lamierini
- Manipolazione di pezzi o lamierini non rifilati
- Manipolazione di cartone e carta
- Assemblaggi automobilistici
- Montaggio di precisione



Protezione dai tagli

KRYTECH 578

Basso rischio - ISO B

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
4 X 4 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero, Grigio
Lunghezza (cm)	22-27
Taglia	6 7 8 9 10 11

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/05/21/0830
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 11/09/2026