Protezione chimica

BUTOFLEX 652

usura breve

Massima resistenza chimica specifica



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388
0010X

EN 374-1
Type A
ABCILMNOS

EN 374-5

EN 16350

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3
CE
0075

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione del dispositivo elettronico dalle scariche elettrostatiche (ESD)

- Conforme ai requisiti della norma EN 16350, standard per guanti protettivi - Proprietà elettrostatiche: <1,0 10E5

Comfort

- Morbidezza e destrezza incomparabili

Protezione della pelle

- Resistenza chimica specifica ottimale per gli acidi molto corrosivi, i chetoni, gli eteri e i derivati dell'ammina

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Industria chimica
- Mettallurgia
- ASSISTENZA SANITARIA: Industria farmaceutica

APPLICAZIONI

- Formulazione di pitture, vernici, resine e inchiostri
- Manipolazione e rinvaso di prodotti chimici
- Campionatura di prodotti chimici
- Trattamento e sgrassaggio di metalli
- Manipolazioni in laboratorio

Modifica 10/11/2026

Protezione chimica

BUTOFLEX 652

usura breve

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

0	0	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1



TIPO A

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

A: Metanolo
B: Acetone
C: Acetonitrile
I: Acetato di etile
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
N: Acido acetico 99%
O: Ammoniaca 25%
S: Acido idrofluorico 40%

EN 16350



PROTEZIONE CONTRO L'ELETTRICITÀ STATICA

EN ISO 374-5



MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Liscia
Finitura esterna	Granitiforme
Materiale	Butile
Caratteristica del polsino	Polsino arrotolato
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	35
Spessore (mm)	0.70
Taglia	7 8 9 10
Resistenza verticale (O)	7.61 E+05 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 6 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/24/1990
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 10/11/2026