



Protezione chimica

BUTOFLEX 652

usura breve

Massima resistenza chimica specifica



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388



0010X

EN 374-1



Type A
ABCILMNOS

EN 374-5



CATEGORIA 3



0075

EN 16350



Destrezza EN ISO
21420: 5/5

(VANTAGGI SPECIFICI)



Protezione del dispositivo elettronico dalle scariche elettrostatiche (ESD)

- Conforme ai requisiti della norma EN 16350, standard per guanti protettivi - Proprietà elettrostatiche: <1,0 10E5



Comfort

- Morbidezza e destrezza incomparabili



Protezione della pelle

- Resistenza chimica specifica ottimale per gli acidi molto corrosivi, i chetoni, gli eteri e i derivati dell'ammina



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

(INDUSTRIE)

- Industria chimica
- Metallurgia
- ASSISTENZA SANITARIA:
Industria farmaceutica

(APPLICAZIONI)

- Formulazione di pitture, vernici, resine e inchiostri
- Manipolazione e rinvaso di prodotti chimici
- Campionatura di prodotti chimici
- Trattamento e sgrassaggio di metalli
- Manipolazioni in laboratorio

Modifica 25/09/2026



Protezione chimica

BUTOFLEX 652

usura breve

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
0 0 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1	PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
	A: Metanolo
TIPO A	B: Acetone
	C: Acetonitrile
	I: Acetato di etile
	L: Acido solforico 96%
	M: Acido nitrico 65%
	N: Acido acetico 99%
	O: Ammoniaca 25%
	S: Acido idrofluorico 40%

EN 16350	PROTEZIONE CONTRO L'ELETTRICITÀ STATICA
----------	---



EN ISO 374-5	MICRORGANISMI
	Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Liscia
Finitura esterna	Granitiforme
Materiale	Butile
Caratteristica del polsino	Polsino arrotondato
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	35
Spessore (mm)	0.70
Taglia	7 8 9 10
Resistenza verticale (O)	7.61 E+05 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 6 paia/cartone
------------	------------------------------------

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/24/1990
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 25/09/2026