Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 525

Presa assicurata, pelle protetta fino alle nocche e sensibilità imbattibile sulla punta delle dita in ambienti oleosi.



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4121A	X1XXXX	GR

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3

CE 0334

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort
- Sensibilità imbattibile sulla punta delle dita

Durata
- Eccellente resistenza all'abrasione grazie al rivestimento in nitrile

Produttività
- Il rivestimento Grip and Proof assicura una presa eccellente in ambienti oleosi. Riduce anche il rischio di affaticamento muscolare aumentando la produttività

Protezione della pelle
- Impermeabile all'olio, evita la penetrazione di olio e riduce le dermatiti
- Privo di sostanze nocive: DMF Free

Qualità garantita
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Lavabile
- Lavabile 3 volte a 40°C per prolungarne la durata, ridurre i costi e gli sprechi

Cura per l'ambiente
- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE
- Industria automobilistica
- Settore agricolo
- Industria del vetro
- Mettallurgia
- Autorità locali: Manutenzione tecnica

APPLICAZIONI
- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- Manipolazione di parti meccaniche oleose
- Manipolazione di lamierini
- Attività di rientro
- Manipolazione di lastre di vetro
- Lavorazione di pezzi usando olio da taglio
- Montaggio di piccoli pezzi oleosi
- Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)
- Piccoli lavori di manutenzione generale

Modifica 11/11/2026

Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 525

LEGENDA

EN388 — RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 4: Resistenza all'abrasione

EN407 — RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 0-4: Resistenza al calore da contatto
- 1: Diffusione di fiamma limitata



ISO 18889

PROTEZIONE DAI PESTICIDI
GR: Incarichi di reinserimento

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	rivestimento GRIP&PROOF in nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	23-27
Taglia	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.0

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 96 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/09/18/1953 Ext 02/09/18 Update 01-07/09/2023
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 11/11/2026