



Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 525



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

EN 388



4121A

EN 407



X1XXXX

EN ISO 18889



GR

CATEGORIA 3



0334

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Destrezza EN ISO
21420: 5/5



Preso assicurata, pelle protetta fino alle nocche e sensibilità imbattibile sulla punta delle dita in ambienti oleosi.

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Sensibilità imbattibile sulla punta delle dita



Durata

- Eccellente resistenza all'abrasione grazie al rivestimento in nitrile



Produttività

- Il rivestimento Grip and Proof assicura una presa eccellente in ambienti oleosi. Riduce anche il rischio di affaticamento muscolare aumentando la produttività



Protezione della pelle

- Impermeabile all'olio, evita la penetrazione di olio e riduce le dermatiti
- Privo di sostanze nocive: DMF Free



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Lavabile

- Lavabile 3 volte a 40°C per prolungarne la durata, ridurre i costi e gli sprechi



Cura per l'ambiente

- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Settore agricolo
- Industria del vetro
- Metallurgia
- Autorità locali: Autorità locali (Manutenzione tecnica)

APPLICAZIONI

- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- Manipolazione di parti meccaniche oleose
- Manipolazione di lamierini
- Attività di rientro
- Manipolazione di lastre di vetro
- Lavorazione di pezzi usando olio da taglio
- Montaggio di piccoli pezzi oleosi
- Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)
- Piccoli lavori di manutenzione generale

Modifica 28/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 525

LEGENDA

EN388		RISCHI MECCANICI	
		LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)	
4	1	2	1 A
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Protezione contro gli urti (opzionale)	
		Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997	
		Resistenza alla perforazione	
		Resistenza allo strappo	
		Resistenza al taglio per tranciatura	
		Resistenza all'abrasione	

EN407		RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)	
		LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
		Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso	
		Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso	
		Resistenza al calore radiante	
		Resistenza al calore convettivo	
		Resistenza al calore da contatto	
		Diffusione di fiamma limitata	

		PROTEZIONE DAI PESTICIDI	
GR		GR: Incarichi di reinserimento	
ISO 18889			

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	rivestimento GRIP&PROOF in nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	23-27
Taglia	6 7 8 9 10 11

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 96 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/09/18/1953 Ext 02/09/18 Update 01-07/09/2023
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 28/09/2026