Protezione chimica

ULTRANEO 339

Contatto prolungato (o immersione) | usura continua

Comfort ed elevata protezione chimica



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388
3121X

EN 374-1
Type A
ABCJLMNS

EN 407
X1XXXX

CATEGORIA 3

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione termica

- Isolamento termico grazie alla maglia in cotone per la manipolazione dei liquidi caldi

Durata

- Ottima resistenza meccanica e durata eccezionale grazie al supporto tessile e allo spessore del guanto

Produttività

- Finitura granitiforme per una presa migliore degli oggetti umidi e scivolosi

Protezione della pelle

- Ottima resistenza chimica alle basi e agli acidi come l'acido fluoridrico concentrato, gli oli e i grassi grazie alla struttura multistrato 100% neoprene.

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Industria petrolifera e del gas
- Industria chimica
- Laboratorio
- Mettallurgia

APPLICAZIONI

- Campionatura di prodotti petrolchimici caldi
- Lavorazione di resine
- Manipolazione di unità di alchilazione
- Controllo dell'inquinamento del sito
- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici
- Trattamento superficiale dei metalli (acidi)

Modifica 13/11/2026

Protezione chimica

ULTRANEO 339

Contatto prolungato (o immersione) | usura continua

LEGENDA

EN388 — RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4: Resistenza all'abrasione

EN407 — RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 0-4: Resistenza al calore da contatto
- 1: Diffusione di fiamma limitata

EN ISO 374-1 — PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



TIPO A

A: Metanolo
B: Acetone
C: Acetonitrile
J: n-Eptano
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
N: Acido acetico 99%
S: Acido idrofluorico 40%

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile
Finitura esterna	Granitiforme
Materiale	Neoprene
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	36
Spessore (mm)	1.35
Taglia	9 10
Resistività superficiale (O)	2.9E+11 Ω
Resistenza verticale (O)	1.2E+11 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 6 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/12/18/2912
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 13/11/2026