



Protezione chimica

ULTRANE0 339

Contatto prolungato (o immersione) | usura continua

Comfort ed elevata protezione chimica



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388



3121X

EN 374-1



Type A
ABCJLMNS

EN 407



X1XXXX

CATEGORIA 3

Destrezza EN ISO
21420: 5/5



0334

VANTAGGI SPECIFICI



Protezione termica

- Isolamento termico grazie alla maglia in cotone per la manipolazione dei liquidi caldi



Durata

- Ottima resistenza meccanica e durata eccezionale grazie al supporto tessile e allo spessore del guanto



Produttività

- Finitura granitiforme per una presa migliore degli oggetti umidi e scivolosi



Protezione della pelle

- Ottima resistenza chimica alle basi e agli acidi come l'acido fluoridrico concentrato, gli oli e i grassi grazie alla struttura multistrato 100% neoprene.



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Industria petrolifera e del gas
- Industria chimica
- Laboratorio
- Metallurgia

APPLICAZIONI

- Campionatura di prodotti petrolchimici caldi
- Lavorazione di resine
- Manipolazione di unità di alchilazione
- Controllo dell'inquinamento del sito
- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici
- Trattamento superficiale dei metalli (acidi)

Modifica 16/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione chimica

ULTRANEО 339

Contatto prolungato (o immersione) | usura continua

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3 1 2 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protezione contro gli urti
(opzionale)

Resistenza al taglio conforme alla
norma ISO 13997

Resistenza alla perforazione

Resistenza allo strappo

Resistenza al taglio per tranciatura

Resistenza all'abrasione

EN407

RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistenza ai grossi spruzzi
di metallo fuso

Resistenza ai piccoli schizzi di
metallo fuso

Resistenza al calore radiante

Resistenza al calore convettivo

Resistenza al calore da contatto

Diffusione di fiamma limitata

EN ISO 374-1

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



TIPO A

A: Metanolo
B: Acetone
C: Acetonitrile
J: n-Eptano
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
N: Acido acetico 99%
S: Acido idrofluorico 40%

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile
Finitura esterna	Granitiforme
Materiale	Neoprene
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	36
Spessore (mm)	1.35
Taglia	9 10
Resistività superficiale (O)	2.9E+11 Ω
Resistenza verticale (O)	1.2E+11 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 6 paia/cartone
------------	------------------------------------

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/12/18/2912
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 16/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL