Protezione chimica

VITAL 175

Schizzi | usura breve

Destrezza e flessibilità in ambienti poco aggressivi. Realizzato in lattice certificato FSC™.



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO B

EN 388
0010X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 374-5
VIRUS

EN 421

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

Decreto francese del 05/08/2020

CATEGORIA 3

CE
0334

FSC
www.fsc.org
FSC™ N004702
The mark of responsible forestry

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Lo spessore di 0,45 mm, la morbidezza e l'elasticità del lattice garantiscono un'eccellente destrezza.

Qualità garantita

- Finitura clorinata per una migliore protezione del prodotto manipolato
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Cura per l'ambiente

- lattice certificato FSC™
- Confezionamento riciclabile, Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Metallurgia
- Autorità locali: Autorità locali (Pulizia)

APPLICAZIONI

- Montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso
- Manipolazione detergenti casalinghi
- Lavori ordinari di pulizia

Modifica 06/11/2026

Protezione chimica

VITAL 175

Schizzi | usura breve

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

0	0	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 1: Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-5: Resistenza all'abrasione
- 0: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1



TIPO B

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
K: Idrossido di sodio 40%
P: Perossido di idrogeno 30%
T: Formaldeide 37%

EN 421



CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

EN ISO 374-5



VIRUS

MICRORGANISMI
Protezione contro funghi, batteri e virus



ALIMENTARE
Decreto francese del 05/08/2020

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Tratttamento interno per un facilitarne la calzata
Finitura esterna	Zigrinata, clorinata
Materiale	lattice certificato FSC™
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Giallo, Beige
Lunghezza (cm)	31
Spessore (mm)	0.4
Taglia	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.33

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 10 paia/Cartone 100 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Questo prodotto è conforme al Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e al Decreto Francese del 05/08/2020.
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/07/18/1373 Ext 01/07/18
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 06/11/2026