



Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 500



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

EN 388



4121A

EN 407



X1XXXX

EN ISO 18889



GR

CATEGORIA 3



0334

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Destrezza EN ISO
21420: 5/5



GRIP e protezione della pelle in ambienti oleosi

VANTAGGI SPECIFICI



Durata

- Colore adatto agli ambienti sporchi per una durata prolungata.
- Eccellente resistenza all'abrasione grazie al rivestimento in nitrile



Produttività

- Il rivestimento Grip and Proof assicura una presa eccellente in ambienti oleosi. Riduce anche il rischio di affaticamento muscolare aumentando la produttività



Protezione della pelle

- Senza sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®, senza DMF
- Impermeabile all'olio, evita la penetrazione di olio e riduce le dermatiti



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Lavabile

- Lavabile 3 volte a 40°C per prolungarne la durata, ridurre i costi e gli sprechi



Vantaggi aggiuntivi

- Disponibile nella confezione per distributori automatici



Cura per l'ambiente

- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Settore agricolo
- Industria del vetro
- Metallurgia

APPLICAZIONI

- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- Manipolazione di parti meccaniche oleose
- Manipolazione di lamierini
- Attività di rientro
- Manipolazione di lastre di vetro
- Laminazione, stampaggio
- Lavorazione di pezzi usando olio da taglio
- Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)

Modifica 19/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 500

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
4 1 2 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

EN407	RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
	Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
	Resistenza al calore radiante
	Resistenza al calore convettivo
	Resistenza al calore da contatto
	Diffusione di fiamma limitata

	PROTEZIONE DAI PESTICIDI
GR	GR: Incarichi di reinserimento
ISO 18889	

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	rivestimento GRIP&PROOF in nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	22-27
Taglia	6 7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	1.1E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	4.4E+11 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 96 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/09/18/1953 Update 01-07/09/2023
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 19/09/2026