



Protezione dai tagli

KRYTECH 840

Alto rischio - ISO D



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO D

EN 388



3X43D

EN 407



X2XXXX

ISO 13997
19.8 N (2018 g)

CATEGORIA 2

Destrezza EN ISO
21420: 5/5



0334

Protezione ultraperformante per la manipolazione di oggetti pesanti e taglienti in ambiente acquoso

VANTAGGI SPECIFICI



Protezione dai tagli

- Elevata protezione dai tagli per lavori in sicurezza



Protezione termica

- Buon isolamento termico della mano

Protezione contro le forature

- Buona resistenza alla perforazione



Produttività

- Presa in tutta sicurezza grazie alla zigrinatura antiscivolo



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Edilizia: Carpentieri/falegnami
- Industria della ceramica e della plastica
- Industria del vetro
- Autorità locali: Autorità locali (Raccolta e trattamento dei rifiuti)

APPLICAZIONI

- Il taglio di legno
- Installazione di strutture in acciaio
- Manipolazione di pezzi in plastica caldi dopo l'iniezione
- Manipolazione di materiali compositi dopo il processo di riscaldamento
- Manipolazione di lastre di vetro
- Trattamento di raccolta differenziata dei rifiuti



Protezione dai tagli

KRYTECH 840

Alto rischio - ISO D

LEGENDA

EN388		RISCHI MECCANICI	
		LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)	
3	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Protezione contro gli urti (opzionale)	
		Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997	
		Resistenza alla perforazione	
		Resistenza allo strappo	
		Resistenza al taglio per tranciatura	
		Resistenza all'abrasione	

EN407		RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)	
		LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)	
X	2	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
		Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso	
		Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso	
		Resistenza al calore radiante	
		Resistenza al calore convettivo	
		Resistenza al calore da contatto	
		Diffusione di fiamma limitata	

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre di resistenza superiore
Aghi	10
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Lattice naturale
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Grigio, Blu
Lunghezza (cm)	23-26
Taglia	7 8 9 10

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/Cartone 72 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/01/19/0134
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 06/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL