



Protezione chimica

FLUOTECH 344

usura continua

Comfort e morbidezza per i lavori di lunga durata



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388



3121X

EN 374-1



Type A
ACDEFGJLMN

EN 374-5



EN 407



X1XXXX

Destrezza EN ISO
21420: 2/5

CATEGORIA 3



0334

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Elevata resistenza meccanica e lunga durata, grazie al supporto tessile
- Libertà di movimento: buona flessibilità del guanto



Durata

- Maneggevolezza: guanto flessibile



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Industria petrolifera e del gas
- Servizi pubblici: Protezione civile
- Industria chimica
- Industria cartaria
- Metallurgia
- Autorità locali: Autorità locali (Parchi e spazi pubblici)

APPLICAZIONI

- Campionatura di prodotti petrolchimici caldi
- Interventi d'emergenza in caso di incidenti chimici insieme all'equipaggiamento individuale di protezione chimica
- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici (solventi)
- Galvanoplastica
- Produzione di pitture e vernici
- Produzione di resine e adesivi
- Trattamenti chimici (solventi)
- Stampa
- Incisione / sgrassaggio
- Controllo dell'inquinamento del sito



Protezione chimica

FLUOTECH 344

usura continua

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protezione contro gli urti (opzionale)
					Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
					Resistenza alla perforazione
					Resistenza allo strappo
					Resistenza al taglio per tranciatura
					Resistenza all'abrasione

EN407



RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
					Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
					Resistenza al calore radiante
					Resistenza al calore convettivo
					Resistenza al calore da contatto
					Diffusione di fiamma limitata

EN ISO 374-1



TIPO A

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

A: Metanolo
C: Acetonitrile
D: Diclorometano
E: Disolfuro di carbonio
F: Toluene
G: Dietilamina
J: n-Eptano
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
N: Acido acetico 99%

EN ISO 374-5



MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile
Finitura esterna	Liscia
Materiale	Fluoroelastomero
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	37
Spessore (mm)	1.6
Taglia	9 10
Resistività superficiale (O)	2.7E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	4.3E+10 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 1 paio/cartone
------------	------------------------------------

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/02/19/0479
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France