Protezione dai tagli

KRYTECH 585

Rischio moderato - ISO C



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO C

EN 388



4X42C

ISO 13997
13 N (1325 g)

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

Assicura sicurezza, comfort e durata grazie alla tecnologia Grip & Proof

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione dai tagli
- Ottima protezione dai tagli

Comfort
- Fibre intrecciate senza cuciture e rivestimento che garantisce protezione, flessibilità e comfort

Durata
- Ottima durata per migliorare la produttività e ottimizzare i costi

Produttività
- Il rivestimento Grip & Proof assicura una presa eccellente in ambienti molto oleosi. Riduce anche l'affaticamento muscolare aumentando la produttività

Protezione della pelle
- Privo di sostanze nocive: DMF Free

Lavabile
- Lavabile fino a 3 volte a 60°C permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.

Pratico
- Livello ISO facilmente identificabile grazie al marchio sul dorso del guanto

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Edilizia: Operai metallurgici/fabbri
- Industria della plastica
- Industria mineraria
- Mettallurgia
- Industria alimentare
- Autorità locali: Strade e autostrade

APPLICAZIONI

- Finitura di pezzi taglienti
- Manipolazione di pezzi metallici
- Manipolazione di pezzi usciti dalla pressa
- Manipolazione
- Asportazione del materiale dopo l'iniezione
- Manipolazione di pezzi pesanti con rischi di taglio
- Taglio e stampaggio di lamiere metalliche pesanti
- Lavorazione di pezzi usando olio da taglio
- Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)
- Manutenzione e lavoro in magazzini refrigerati

Modifica 12/11/2026

Protezione dai tagli

KRYTECH 585

Rischio moderato - ISO C

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 4: Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	15
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	rivestimento GRIP&PROOF in nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero, Grigio
Lunghezza (cm)	23-27
Taglia	7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	2.7E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	3.0E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.7

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/05/18/0907
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 12/11/2026