



Protezione dai tagli

KRYTECH 692

Basso rischio - ISO B



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO B

EN 388



3X42B

ISO 13997
9,1 N (928 g)

Destrezza EN ISO
21420: 5/5



Decreto francese
del 05/08/2020

CATEGORIA 2



Comfort, flessibilità ed elevata destrezza grazie al filato 18 aghi.
Adatto per dispositivi touchscreen
Protezione dai tagli di livello B
Guanto ad alta visibilità per una migliore protezione degli operatori

VANTAGGI SPECIFICI



Protezione dai tagli

- Livello di taglio facilmente identificabile grazie alla marcatura sul dorso del guanto



Durata

- Durata del guanto estesa e maggiore sicurezza grazie al rinforzo tra pollice e indice che protegge il guanto da eventuali danni precoci in questa zona molto esposta



Protezione della pelle

- Privo di sostanze nocive: DMF Free



Adatto per touchscreen

- Può essere utilizzato con smart device grazie al rivestimento touch screen



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce o difetti prima della verniciatura
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro



Lavabile

- Lavabile 1 volta a 40° C



Vantaggi aggiuntivi

- 18 aghi per una migliore destrezza

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Edilizia: Carpentieri/falegnami
- Edilizia: Copritetti/piastrellisti/vetrai
- Edilizia: Ingegneri del riscaldamento/idraulici
- Logistica
- Metallurgia
- Industria alimentare

APPLICAZIONI

- Manipolazione di pezzi metallici
- Manutenzione meccanica
- Lavoro meccanico di precisione
- Installazione di strutture in acciaio
- Posa di piastrelle, mattonelle, cornici o fogli di zinco
- Manipolazione di parti metalliche
- Uso di attrezzature per la movimentazione
- Preparazione degli ordini
- Montaggio di piccoli pezzi
- Assemblaggi automobilistici



Protezione dai tagli

KRYTECH 692

Basso rischio - ISO B

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
3 X 4 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione
	ALIMENTARE
	Decreto francese del 05/08/2020

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE e composite
Aghi	18
Materiale	Schiuma di nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Giallo
Lunghezza (cm)	24-29
Taglia	6 7 8 9 10 11

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Questo prodotto è conforme al Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e al Decreto Francese del 05/08/2020.
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/06/22/1264 EXT 01/06/22
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 26/09/2026