Protezione dai tagli

KRYTECH 692

Basso rischio - ISO B



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO B

EN 388

3X42B

ISO 13997
9.1 N (928 g)

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

Decreto francese del 05/08/2020

CATEGORIA 2

CE

Comfort, flessibilità ed elevata destrezza grazie al filato 18 aghi.
Adatto per dispositivi touchscreen
Protezione dai tagli di livello B
Guanto ad alta visibilità per una migliore protezione degli operatori

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione dai tagli

- Livello di taglio facilmente identificabile grazie alla marcatura sul dorso del guanto

Durata

- Durata del guanto estesa e maggiore sicurezza grazie al rinforzo tra pollice e indice che protegge il guanto da eventuali danni precoci in questa zona molto esposta

Protezione della pelle

- Privo di sostanze nocive: DMF Free

Adatto per touchscreen

- Può essere utilizzato con smart device grazie al rivestimento touch screen

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce o difetti prima della verniciatura
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro

Lavabile

- Lavabile 1 volta a 40° C

Vantaggi aggiuntivi

- 18 aghi per una migliore destrezza

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Edilizia: Carpentieri/falegnami
- Edilizia: Copritetti/piastrellisti/vetrai
- Edilizia: Ingegneri del riscaldamento/idraulici
- Logistica
- Mettallurgia
- Industria alimentare

APPLICAZIONI

- Manipolazione di pezzi metallici
- Manutenzione meccanica
- Lavoro meccanico di precisione
- Installazione di strutture in acciaio
- Posa di piastrelle, mattonelle, cornici o fogli di zinco
- Manipolazione di parti metalliche
- Uso di attrezzature per la movimentazione
- Preparazione degli ordini
- Montaggio di piccoli pezzi
- Assemblaggi automobilistici

Modifica 07/11/2026

Protezione dai tagli

KRYTECH 692

Basso rischio - ISO B

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 3: Resistenza all'abrasione



ALIMENTARE

Decreto francese del 05/08/2020

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE e composite
Aghi	18
Materiale	Schiuma di nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Giallo
Lunghezza (cm)	24-29
Taglia	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.98

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Questo prodotto è conforme al Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e al Decreto Francese del 05/08/2020.
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/06/22/1264 EXT 01/06/22
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 07/11/2026