



Protezione chimica

ULTRANITRIL 377

Contatto prolungato (o immersione) | usura continua



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388



4122X

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 407



X1XXXX

CATEGORIA 3

Destrezza EN ISO
21420: 5/5



0334

Comfort e resistenza meccanica rinforzata per una protezione chimica di lunga durata

VANTAGGI SPECIFICI



Protezione dai tagli

- Un polsino lungo per una maggiore protezione dell'avambraccio



Comfort

- Adatto ai lavori di lunga durata. Supporto tessile confortevole: nessuna cucitura sulla superficie di lavoro



Durata

- Lunga durata: elevata resistenza all'abrasione



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Cura per l'ambiente

- Confezionamento in plastica ottimizzato
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Industria chimica
- Laboratorio
- Industria automobilistica
- Industria cartaria
- Autorità locali: Autorità locali (Pulizia)

APPLICAZIONI

- Manipolazione di valvole
- Produzione e applicazione di pitture e vernici
- Pulizia di serbatoi
- Miscelazione di prodotti chimici
- Scarico di carburante
- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici
- Produzione di macchine utensili
- Assemblaggi automobilistici
- Stampa
- Lavori ordinari di pulizia



Protezione chimica

ULTRANITRIL 377

Contatto prolungato (o immersione) | usura continua

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
4 1 2 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

EN407	RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
	Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
	Resistenza al calore radiante
	Resistenza al calore convettivo
	Resistenza al calore da contatto
	Diffusione di fiamma limitata

EN ISO 374-1	PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
	A: Metanolo
TIPO A	J: n-Eptano
	K: Idrossido di sodio 40%
	O: Ammoniaca 25%
	P: Perossido di idrogeno 30%
	T: Formaldeide 37%

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile
Finitura esterna	Liscia
Materiale	Nitrile
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Verde
Lunghezza (cm)	38
Spessore (mm)	1.35
Taglia	8 9 10

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	5 paia/sacchetto 50 paia/cartone
------------	-------------------------------------

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/02/19/0480
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 01/10/2026