Protezione chimica

ULTRANITRIL 377

Contatto prolungato (o immersione) | usura continua



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388
4122X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 407
X1XXXX

CATEGORIA 3

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

Comfort e resistenza meccanica rinforzata per una protezione chimica di lunga durata

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Adatto ai lavori di lunga durata. Supporto tessile confortevole: nessuna cucitura sulla superficie di lavoro

Durata

- Lunga durata: elevata resistenza all'abrasione
- Protezione rinforzata dell'avambraccio grazie al lungo polsino.

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Cura per l'ambiente

- Confezionamento in plastica ottimizzato
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Industria chimica
- Laboratorio
- Industria automobilistica
- Industria cartaria
- Autorità locali: Pulizia

APPLICAZIONI

- Manipolazione di valvole
- Produzione e applicazione di pitture e vernici
- Pulizia di serbatoi
- Miscelazione di prodotti chimici
- Scarico di carburante
- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici
- Produzione di macchine utensili
- Assemblaggi automobilistici
- Stampa
- Lavori ordinari di pulizia

Modifica 15/11/2026

Protezione chimica

ULTRANITRIL 377

Contatto prolungato (o immersione) | usura continua

LEGENDA

EN388 — RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	1	2	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 4: Resistenza alla perforazione
- 2: Resistenza allo strappo
- 1: Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4: Resistenza all'abrasione

EN407 — RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- X: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- X: Resistenza al calore radiante
- 1: Resistenza al calore convettivo
- 0-4: Resistenza al calore da contatto
- Diffusione di fiamma limitata

EN ISO 374-1 — PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



TIPO A

A: Metanolo
J: n-Eptano
K: Idrossido di sodio 40%
O: Ammoniaca 25%
P: Perossido di idrogeno 30%
T: Formaldeide 37%

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile
Finitura esterna	Liscia
Materiale	Nitrile
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Verde
Lunghezza (cm)	38
Spessore (mm)	1.35
Taglia	8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	3.49

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	5 paia/sacchetto 50 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/02/19/0480
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 15/11/2026