



Protezione termica

TEMPDEX 710

Temperatura inferiore a 150°C | Ambienti asciutti

Elevata destrezza e protezione termica

(VANTAGGI SPECIFICI)



Comfort

- Guanto sottile e anatomico che garantisce destrezza



Durata

- Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione



Protezione della pelle

- Privo di sostanze nocive: DMF Free



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Buona presa

- I rilievi anti-scivolo garantiscono buona presa



Cura per l'ambiente

- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

(INDUSTRIE)

- Edilizia: Ingegneri del riscaldamento/idraulici
- Industria della ceramica e della plastica

(APPLICAZIONI)

- Manutenzione di tubazioni, condutture
- Manipolazione di materiali compositi dopo il processo di riscaldamento



EN 388



4111X

EN 407



X1XXXX

Destrezza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 2





Protezione termica

TEMPDEX 710

Temperatura inferiore a 150°C | Ambienti asciutti

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
4 1 1 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

EN407	RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
	Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
	Resistenza al calore radiante
	Resistenza al calore convettivo
	Resistenza al calore da contatto
	Diffusione di fiamma limitata

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture
Aghi	13
Finitura esterna	Con granuli
Materiale	Nitrile sabbciato
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero, Giallo
Lunghezza (cm)	23-27
Taglia	7 9 11
Resistività superficiale (O)	4.0E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	2.3E+12 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 50 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/12/18/3062
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 25/09/2026