Protezione dai tagli

KRYTECH 645

Rischio molto alto - ISO E



RESICOMFORT TECHNOLOGY

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO E

EN 388
4X43E

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

Comfort, morbidezza e traspirabilità senza alcun compromesso in termini di protezione dai tagli e durata
Può essere utilizzato con dispositivi touch e touch screen

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Un guanto intrecciato senza cuciture per il massimo comfort, destrezza e flessibilità fornendo una protezione ottimale dal taglio (livello di taglio ISO E)

Durata

- Uso prolungato garantito dal nostro processo esclusivo RESICOMFORT. Comprovata traspirabilità, flessibilità e durata del rivestimento.

Protezione della pelle

- Senza sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®, senza DMF
- Approvato dermatologicamente

Adatto per touchscreen

- Può essere utilizzato con smart device grazie al rivestimento touch screen

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Lavabile

- Lavabile 1 volta a 40° C

Pratico

- Livello ISO facilmente identificabile grazie al marchio sul dorso del guanto

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Edilizia: Operai metallurgici/fabbri
- Industria del vetro
- Mettallurgia

APPLICAZIONI

- Taglio a strisce/Taglio a strisce al plasma
- Finitura di pezzi taglienti
- Manipolazione di pezzi metallici
- Manipolazione di lamierini
- Manipolazione
- Manipolazione di lamiere
- Manipolazione di lastre di vetro
- Manipolazione di strisce d'alluminio
- Manipolazione di lamierini spessi e non rifilati (con bordi non taglienti)
- Laminazione, stampaggio

Modifica 19/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Protezione dai tagli

KRYTECH 645

Rischio molto alto - ISO E

LEGENDA

EN388 RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	X	4	3	E	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4: Resistenza all'abrasione

EN407 RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 0-4: Resistenza al calore da contatto
- 1: Diffusione di fiamma limitata

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	15
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Schiuma di nitrile sabbiato
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero, Grigio
Lunghezza (cm)	23-28
Taglia	6 7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	1.3E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	1.0E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	2.77

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/11/20/2737
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 19/11/2026