Protezione chimica

JERSETTE 308

Supporto tessile | usura continua



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO B

EN 388
2131X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 407
X1XXXX

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

Decreto francese del 05/08/2020

CATEGORIA 3
CE
0334

Massimo comfort per il lavoro di lunga durata in ambienti aggressivi

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Libertà di movimento: forma anatomica e ottimo comfort del supporto tessile (fodera senza cuciture sulla superficie di lavoro)
- Buona resistenza allo strappo

Durata

- Buona resistenza allo strappo

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Industria marittima
- Industria alimentare

APPLICAZIONI

- Allevamento di ostriche
- Manipolazione di prodotti congelati
- Manipolazione di frutta e verdura
- Preparazione e confezionamento

Modifica 07/11/2026

Protezione chimica

JERSETTE 308

Supporto tessile | usura continua

LEGENDA

EN388 — RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

2	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 2: Resistenza all'abrasione

EN407 — RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 1: Resistenza al calore da contatto
- X: Diffusione di fiamma limitata

EN ISO 374-1 — PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

K: Idrossido di sodio 40%
P: Perossido di idrogeno 30%
T: Formaldeide 37%

TIPO B

ALIMENTARE

Decreto francese del 05/08/2020

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile
Finitura esterna	Liscia
Materiale	Lattice naturale
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Blu
Lunghezza (cm)	30-32
Spessore (mm)	1.15
Taglia	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	7.82

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 5 paia/sacchetto 50 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Questo prodotto è conforme al Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e al Decreto Francese del 05/08/2020.
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/05/22/0905 EXT 02/05/22
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 07/11/2026