Protezione chimica

ULTRANITRIL 381

Contatti frequenti | vestibilità ultra comfortevole

Massimo comfort e protezione chimica



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388
3111A

EN 374-1
Type A
AJKLOPT

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

EN ISO 18889
G2
G2

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3

CE
0334

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione termica
- Comfort della mano e isolamento termico.

Comfort
- Morbidezza eccellente grazie al metodo unico multistrato di Mapa Professionnel

Produttività
- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla finitura antiscivolo zigrinata

Vantaggi aggiuntivi
- Disponibile nella confezione per distributori automatici

Cura per l'ambiente
- Confezionamento in plastica ottimizzato, Confezionamento riciclabile
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE
- Settore agricolo
- Logistica
- Industria chimica
- Laboratorio
- Industria automobilistica
- Mettallurgia

APPLICAZIONI
- Preparazione di miscele spray
- Manipolazione di pesticidi
- Riempimento del serbatoio
- Applicazione e diffusione di pesticidi
- Gestione dei rifiuti da pesticidi
- Pulizia dell'attrezzatura
- Manutenzione
- Manipolazione di valvole
- Miscelazione di prodotti chimici
- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici

Modifica 13/11/2026

Protezione chimica

ULTRANITRIL 381

Contatti frequenti | vestibilità ultra comfortevole

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3	1	1	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 3: Resistenza all'abrasione

EN407

RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 1: Resistenza al calore da contatto
- X: Diffusione di fiamma limitata

EN ISO 374-1

TIPO A

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

A: Metanolo
J: n-Eptano
K: Idrossido di sodio 40%
L: Acido solforico 96%
O: Ammoniaca 25%
P: Perossido di idrogeno 30%
T: Formaldeide 37%

G2

ISO 18889

PROTEZIONE DAI PESTICIDI

G2: Pesticidi diluiti e concentrati / Rischio meccanico

EN ISO 374-5

MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile con tecnologia Mapa
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Nitrile
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Verde
Lunghezza (cm)	36
Spessore (mm)	0.95
Taglia	7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	7.6E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	2.9E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	2.01

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	12 paia/sacchetto 72 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1663
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 13/11/2026