



Protezione chimica

ULTRANITRIL 381

Contatti frequenti | vestibilità ultra confortevole

Massimo comfort e protezione chimica



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A



Destrezza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 3



VANTAGGI SPECIFICI



Protezione termica

- Comfort della mano e isolamento termico.



Comfort

- Morbidezza eccellente grazie al metodo unico multistrato di Mapa Professionnel



Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla finitura antiscivolo zigrinata



Vantaggi aggiuntivi

- Disponibile nella confezione per distributori automatici



Cura per l'ambiente

- Confezionamento in plastica ottimizzato, Confezionamento riciclabile
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Settore agricolo
- Logistica
- Industria chimica
- Laboratorio
- Industria automobilistica
- Metallurgia

APPLICAZIONI

- Preparazione di miscele spray
- Manipolazione di pesticidi
- Riempimento del serbatoio
- Applicazione e diffusione di pesticidi
- Gestione dei rifiuti da pesticidi
- Pulizia dell'attrezzatura
- Manutenzione
- Manipolazione di valvole
- Miscelazione di prodotti chimici
- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici

Modifica 09/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione chimica

ULTRANITRIL 381

Contatti frequenti | vestibilità ultra confortevole

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
3 1 1 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

EN407	RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
	Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
	Resistenza al calore radiante
	Resistenza al calore convettivo
	Resistenza al calore da contatto
	Diffusione di fiamma limitata

EN ISO 374-1	PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
	A: Metanolo
TIPO A	J: n-Eptano
	K: Idrossido di sodio 40%
	L: Acido solforico 96%
	O: Ammoniaca 25%
	P: Perossido di idrogeno 30%
	T: Formaldeide 37%

	PROTEZIONE DAI PESTICIDI
G2	G2: Pesticidi diluiti e concentrati / Rischio meccanico
ISO 18889	

EN ISO 374-5	MICRORGANISMI
	Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile con tecnologia Mapa
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Nitrile
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Verde
Lunghezza (cm)	36
Spessore (mm)	0.95
Taglia	7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	7.6E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	2.9E+10 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	12 paia/sacchetto 72 paia/cartone
------------	--------------------------------------

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1663
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 09/09/2026