Protezione chimica

ALTO 260

Contatto prolungato (o immersione) | usura intermittente



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388
2120X

EN 374-1
Type A
AKLMPT

EN 374-5

CATEGORIA 3

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

La scelta giusta quando sono necessarie destrezza e protezione chimica per un uso prolungato

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Comfort e assorbimento della traspirazione grazie alla floccatura interna in cotone

Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla finitura antiscivolo zigrinata

Protezione della pelle

- Ottima protezione contro i prodotti chimici

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Cura per l'ambiente

- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Trasporti
- Industria chimica
- Metallurgia

APPLICAZIONI

- Lavorazioni con materiali compositi (resine)
- Lavori ordinari di manipolazione
- Produzione di resine e adesivi
- Lavorazione di resine
- Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)

Modifica 11/11/2026

Protezione chimica

ALTO 260

Contatto prolungato (o immersione) | usura intermittente

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

2	1	2	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 2: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1



TIPO A

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

A: Metanolo
K: Idrossido di sodio 40%
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
P: Perossido di idrogeno 30%
T: Formaldeide 37%

EN ISO 374-5



MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Floccata
Finitura esterna	Zigrinata, clorinata
Materiale	Lattice naturale
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	32
Spessore (mm)	0.8
Taglia	7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	2.2E+12 Ω
Resistenza verticale (O)	3.6E+12 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 50 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla direttiva 1999/45/EC del Parlamento e del Consiglio d'Europa.
- Questo prodotto non contiene alcuna sostanza considerabile estremamente preoccupante ai sensi della norma n° 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH)
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1672
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 11/11/2026