Protezione durante la manipolazione

HARPON 319



EN 388

3131X

EN 407

X1XXXX

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

Comfort, sicurezza rinforzata e presa eccellente in ambienti umidi

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione termica

- Buon isolamento termico della mano

Comfort

- Eccellente comfort del supporto tessile (nessuna cucitura sulla superficie di lavoro)
- La miglior morbidezza del lattice naturale

Protezione della pelle

- Privo di sostanze nocive: DMF Free

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Industria del vetro
- Industria mineraria
- Settore agricolo
- Autorità locali: Parchi e spazi pubblici
- Autorità locali: Raccolta e trattamento dei rifiuti

APPLICAZIONI

- Manipolazione vetro
- Coltivazione a giorno
- Diffusione di fertilizzanti
- Filiera legno
- Manipolazione del filo spinato
- Manutenzione dei parchi pubblici
- Raccolta Rifiuti

Modifica 10/11/2026

Protezione durante la manipolazione

HARPON 319

LEGENDA

EN388 — RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4: Resistenza all'abrasione

EN407 — RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 0-4: Resistenza al calore da contatto
- 1: Diffusione di fiamma limitata

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile
Finitura esterna	Aderenza rinforzata
Materiale	Lattice naturale
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Arancione, Beige
Lunghezza (cm)	25-27
Taglia	7 8 9
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	3.19

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 5 paia/Cartone 50 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/12/18/2943
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 10/11/2026