Protezione durante la manipolazione

JERSETTE 315

Supporto tessile

Protezione aggiuntiva e confortevole per lavori a lungo termine in ambienti aggressivi



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO B

EN 388
2131B

EN 407
X2XXXX

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Comfort e flessibilità
- Comfort eccellente grazie all'elevata flessibilità del lattice naturale

Durata

- Buona resistenza allo strappo

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Vantaggi aggiuntivi

- Confezionamento ottimizzato per limitare i rifiuti di plastica

INDUSTRIE

- Trasporti
- Autorità locali: Pulizia

APPLICAZIONI

- Lavorazioni con materiali compositi (resine)
- Manipolazione detergenti casalinghi

Modifica 12/11/2026

Protezione durante la manipolazione

JERSETTE 315

Supporto tessile

LEGENDA

EN388 RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

2	1	3	1	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 2: Resistenza all'abrasione

EN407 RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 0-4: Resistenza al calore da contatto
- X: Diffusione di fiamma limitata

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile
Finitura esterna	Granitiforme
Materiale	Lattice naturale
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Blu
Lunghezza (cm)	34
Taglia	7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	3.78

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 5 paia/sacchetto 50 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/09/19/2814
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 12/11/2026