



Protezione chimica

ULTRANEО 340

Schizzi | usura continua



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388



2121X

EN 374-1



Type A
CLMNST

EN 374-5



EN 407



X1XXXX

CATEGORIA 3

Destrezza EN ISO
21420: 5/5



0334

Comfort e protezione chimica leggera

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Adatto ai lavori di lunga durata; comfort aggiuntivo del supporto tessile interno
- Destrezza ottimale grazie allo spessore sottile del guanto



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Cura per l'ambiente

- Confezionamento in plastica ottimizzato
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Industria chimica
- Industria automobilistica
- Autorità locali: Autorità locali (Pulizia)

APPLICAZIONI

- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici
- Produzione di batterie
- Lavori ordinari di pulizia



Protezione chimica

ULTRANEО 340

Schizzi | usura continua

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
2 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

EN407	RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
	Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
	Resistenza al calore radiante
	Resistenza al calore convettivo
	Resistenza al calore da contatto
	Diffusione di fiamma limitata

EN ISO 374-1	PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
	C: Acetonitrile
TIPO A	L: Acido solforico 96%
	M: Acido nitrico 65%
	N: Acido acetico 99%
	S: Acido idrofluorico 40%
	T: Formaldeide 37%

EN ISO 374-5	MICRORGANISMI
	Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile
Finitura esterna	Liscia
Materiale	Neoprene e lattice naturale
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	38
Spessore (mm)	1.33
Taglia	7 8 9 10

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	5 paia/sacchetto 50 paia/cartone
------------	-------------------------------------

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/12/18/2964
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 26/08/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL