



Protezione termica

TEMPTEC 332

Temperatura superiore a 150 °C | Ambiente chimico

Doppio isolamento termico e resistenza chimica polivalente



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388



2212X

EN 374-1



Type A
ACLMNS

EN 511



111

EN 407



X2XXXX

Destrezza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 3



0334

VANTAGGI SPECIFICI



Protezione termica

- Ottimo isolamento termico grazie alla doppia maglia in cotone



Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla finitura antiscivolo zigrinata



Protezione della pelle

- Protezione chimica polivalente (acidi, solventi alifatici) grazie allo spessore del materiale

INDUSTRIE

- Edilizia: Ingegneri del riscaldamento/idraulici
- Industria petrolifera e del gas
- Industria della gomma
- Industria della ceramica e della plastica
- ASSISTENZA SANITARIA: Strutture sanitarie
- Metallurgia
- Autorità locali: Autorità locali (Strade e autostrade)

APPLICAZIONI

- Manutenzione di tubazioni, condutture
- Campionatura di prodotti petrolchimici caldi
- Estrusione di polimeri
- Manipolazione di materiali compositi dopo il processo di riscaldamento
- Per uso in CSSD (centrale di sterilizzazione ospedaliera)
- Trattamento chimico dei metalli
- Tempra in olio dell'acciaio
- Manutenzione stradale



Protezione termica

TEMPTEC 332

Temperatura superiore a 150 °C | Ambiente chimico

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
2 2 1 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

EN407	RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
	Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
	Resistenza al calore radiante
	Resistenza al calore convettivo
	Resistenza al calore da contatto
	Diffusione di fiamma limitata

EN 511:2006	RISCHI DOVUTI AL FREDDO
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
1 1 1	
0-4 0-4 0/1	
	Permeabilità all'acqua
	Resistenza al freddo da contatto
	Resistenza al freddo convettivo

EN ISO 374-1	PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
	A: Metanolo
	C: Acetonitrile
	L: Acido solforico 96%
	M: Acido nitrico 65%
	N: Acido acetico 99%
	S: Acido idrofluorico 40%
TIPO A	

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Protezione termica in maglia
Finitura esterna	Granitiforme
Materiale	Neoprene
Colore	Nero, Blu
Lunghezza (cm)	36
Taglia	8 9 10
Resistività superficiale (Ω)	2.6E+11
Resistenza verticale (Ω)	1.6E+11

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 6 paia/cartone
------------	------------------------------------

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/05/19/1646
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 02/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL