Protezione dai tagli

KRYTECH 609

Basso rischio - ISO B



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO B

EN 388

4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

0075

STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

Guanti di protezione dai tagli di livello B, che combinano elevata flessibilità con una maggiore durata, grazie alle fibre HDPE. Adatti per dispositivi touchscreen.

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Ergonomico per affaticare meno la mano
- Maggiore comfort e flessibilità

Durata

- Eccellente resistenza al grasso
- Ottima resistenza all'abrasione

Protezione della pelle

- Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420
- Privo di sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®

Adatto per touchscreen

- Può essere utilizzato con device touch screen

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Lavabile

- Lavabile fino a 5 volte a 40°C permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.

Cura per l'ambiente

- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Edilizia: Carpentieri/falegnami
- Edilizia: Copritetti/piastrellisti/vetrai
- Edilizia: Ingegneri del riscaldamento/idraulici
- Industria cartaria
- Logistica
- Industria mineraria
- Mettallurgia
- Industria alimentare

APPLICAZIONI

- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- Manipolazione di lamierini
- Installazione di strutture in acciaio
- Posa di piastrelle, mattonelle, cornici o fogli di zinco
- Manipolazione di parti metalliche
- Manipolazione di cartone e carta
- Manipolazione di merci su rampe di carico, banchine, magazzini ecc.
- Uso di attrezzature per la movimentazione
- Preparazione degli ordini
- Manutenzione meccanica

Modifica 17/11/2026

Protezione dai tagli

KRYTECH 609

Basso rischio - ISO B

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 4: Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	21-27
Taglia	5 6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.46

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/01/22/0144 EXT 01/01/22
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 17/11/2026