



Protezione dai tagli

KRYTECH 609

Basso rischio - ISO B



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO B

EN 388



4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

Destrezza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 2



Guanti di protezione dai tagli di livello B, che combinano elevata flessibilità con una maggiore durata, grazie alle fibre HDPE. Adatti per dispositivi touchscreen.

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Ergonomico per affaticare meno la mano
- Maggiore comfort e flessibilità



Durata

- Eccellente resistenza al grasso
- Ottima resistenza all'abrasione



Protezione della pelle

- Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420
- Privo di sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®



Adatto per touchscreen

- Può essere utilizzato con device touch screen



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Lavabile

- Lavabile fino a 5 volte a 40°C permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.



Cura per l'ambiente

- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Edilizia: Carpentieri/falegnami
- Edilizia: Copritetti/piastrellisti/vetrai
- Edilizia: Ingegneri del riscaldamento/idraulici
- Industria cartaria
- Logistica
- Industria mineraria
- Metallurgia
- Industria alimentare

APPLICAZIONI

- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- Manipolazione di lamierini
- Installazione di strutture in acciaio
- Posa di piastrelle, mattonelle, cornici o fogli di zinco
- Manipolazione di parti metalliche
- Manipolazione di cartone e carta
- Manipolazione di merci su rampe di carico, banchine, magazzini ecc.
- Uso di attrezzature per la movimentazione
- Preparazione degli ordini
- Manutenzione meccanica

Modifica 03/10/2026



Protezione dai tagli

KRYTECH 609

Basso rischio - ISO B

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
4 X 4 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	21-27
Taglia	5 6 7 8 9 10 11

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/01/22/0144 EXT 01/01/22
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 03/10/2026