



Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 549

Ottima destrezza e sensibilità per protezione leggera



EN 388

3121X

Destrezza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 2


VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Guanto sottile: eccellente sensibilità tattile
- Assorbimento della traspirazione garantito dalla struttura cellulare del poliuretano. Inoltre, la trama particolarmente aperta del supporto favorisce anche l'aerazione della mano
- Eccellente destrezza e ottima sensibilità



Protezione della pelle

- Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Vantaggi aggiuntivi

- Disponibile nella confezione per distributori automatici

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Elettronica
- ASSISTENZA SANITARIA:
Industria cosmetica
- ASSISTENZA SANITARIA:
Industria farmaceutica

APPLICAZIONI

- Installazione di piccole viti e fermagli
- Manipolazione di microprocessori
- Smistamento di minuteria
- Montaggio di componenti elettrici
- Preparazioni cosmetiche
- Produzione di medicinali

Modifica 06/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 549

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
3 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Bianco
Lunghezza (cm)	21-27
Taglia	5 6 7 8 9 10
Resistività superficiale (O)	1.8E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	9.2E+8 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 96 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/03/20/0654 Ext 01/03/20
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 06/09/2026