



Protezione chimica

# ULTRANITRIL 410

Schizzi | vestibilità ultra confortevole



PROTEZIONE CHIMICA  
**TIPO A**

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO  
**LIVELLO C**

EN 388



4X31C

EN 374-1



Type A  
KLMNPT

EN 407



X1XXXX

CATEGORIA 3



0334

ISO 13997  
14 N (1427 g)

Destrezza EN ISO  
21420: 5/5

Guanto ideale per le operazioni in cui è richiesta protezione dai tagli e dalle sostanze chimiche, garantendo eccellente durata e ottima presa.

## VANTAGGI SPECIFICI



### Protezione dai tagli

- Protezione dai tagli moderata per lavorare in sicurezza



### Comfort

- Destrezza e comfort grazie alla forma anatomica e al supporto senza cuciture
- Eccellente comfort del supporto tessile (maglia senza cuciture)
- Maggiore comfort e flessibilità



### Durata

- buona resistenza meccanica
- ottima durata e uso prolungato
- eccellente resistenza all'abrasione grazie al rivestimento in pvc e nitrile



### Vantaggi aggiuntivi

- Rivestimento ad alta visibilità per avvertire chi lo indossa quando la barriera chimica è danneggiata
- Protezione rinforzata dell'avambraccio grazie al polsino più lungo
- Tracciabilità della produzione su scatole interne e cartoni.

## INDUSTRIE

- Industria chimica
- Laboratorio
- Metallurgia

## APPLICAZIONI

- Manipolazione e rinvaso di prodotti chimici
- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici
- Lavorazione di pezzi usando olio da taglio
- Trattamento chimico dei metalli
- Trattamento e sgrassaggio di metalli

Modifica 08/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Protezione chimica

# ULTRANITRIL 410

Schizzi | vestibilità ultra confortevole

## LEGENDA

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| EN388                 | RISCHI MECCANICI                                   |
|                       | LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)           |
| 4 X 3 1 C             |                                                    |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                                    |
|                       | Protezione contro gli urti (opzionale)             |
|                       | Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997 |
|                       | Resistenza alla perforazione                       |
|                       | Resistenza allo strappo                            |
|                       | Resistenza al taglio per tranciatura               |
|                       | Resistenza all'abrasione                           |

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| EN407                   | RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)               |
|                         | LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)      |
| X 1 X X X X             |                                               |
| 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 |                                               |
|                         | Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso  |
|                         | Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso |
|                         | Resistenza al calore radiante                 |
|                         | Resistenza al calore convettivo               |
|                         | Resistenza al calore da contatto              |
|                         | Diffusione di fiamma limitata                 |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| EN ISO 374-1 | PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA |
|              | K: Idrossido di sodio 40%    |
|              | L: Acido solforico 96%       |
|              | M: Acido nitrico 65%         |
|              | N: Acido acetico 99%         |
|              | P: Perossido di idrogeno 30% |
|              | T: Formaldeide 37%           |
| TIPO A       |                              |

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Finitura interna | Supporto tessile senza cuciture |
| Aghi             | 15                              |
| Finitura esterna | Presa antiscivolo               |
| Materiale        | Nitrile e PVC                   |
| Colore           | Nero, Giallo                    |
| Lunghezza (cm)   | 35                              |
| Taglia           | 7 8 9 10 11                     |

## DETTAGLI LOGISTICI

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Confezione | 12 paia/sacchetto<br>48 paia/cartone |
|------------|--------------------------------------|

## LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/12/22/2272
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 08/09/2026