Protezione chimica

ULTRANEO 450

Contatti frequenti | usura intermittente



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388
2121X

EN 374-1
Type A
ALMNST

EN 374-5

CATEGORIA 3

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

Morbidezza e maneggevolezza per una protezione chimica standard

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Maneggevolezza: morbidezza del neoprene e comfort della floccatura

Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura

Cura per l'ambiente

- Confezionamento in plastica ottimizzato
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Industria chimica
- Industria automobilistica
- Settore agricolo
- Autorità locali: Pulizia

APPLICAZIONI

- Manipolazione e rinvaso di prodotti chimici
- Produzione di batterie
- Diffusione di fertilizzanti
- Lavori ordinari di pulizia

Modifica 13/11/2026

Protezione chimica

ULTRANEO 450

Contatti frequenti | usura intermittente

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

2	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 2: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



TIPO A

A: Metanolo
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
N: Acido acetico 99%
S: Acido idrofluorico 40%
T: Formaldeide 37%

EN ISO 374-5

MICRORGANISMI



Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Floccata
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Neoprene e lattice naturale
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	41
Spessore (mm)	0.75
Taglia	7 8 9 10
Resistività superficiale (O)	4.5E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	2.9E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.48

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	12 paia/sacchetto 72 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/05/18/0802 Ext 01/05/18
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 13/11/2026