Protezione termica

TEMPCOOK 476

Temperatura fino a 250°C | Ambienti umidi



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO D

EN 388
4443D

EN 374-1
Type A
AFGJOT

EN 374-5

EN 511
111

EN 407
X2XXXX

Destrezza EN ISO 21420: 1/5

BfR XXI - Germany
Italiano Decreto Ministeriale 21/03/73
Decreto francese del 05/08/2020

CATEGORIA 3

CE
0334

Igiene, alta protezione termica e 100% impermeabilità a servizio della ristorazione

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione termica

- Protezione termica fino a 250°C* (*A partire da 150°C il prodotto può irrigidirsi e cambiare colore, senza compromettere le prestazioni termiche.)

Durata

- Resistenza agli oli, ai grassi e ai principali detersivi

Conformità alimentare

- Colore bianco-crema conforme agli standard d'abbigliamento per il settore della Ristorazione Esterna (RE)

INDUSTRIE

- Autorità locali: Autorità locali (Catering)
- Industria alimentare

APPLICAZIONI

- Estrazione di piatti caldi dal forno asciutto o umido
- Estrazione dagli autoclavi o dai forni a vapore
- Precottura
- Asportazione dei piatti dai forni di riscaldamento
- Estrazione dei vassoi dai forni

Modifica 02/11/2026

Protezione termica

TEMPCOOK 476

Temperatura fino a 250°C | Ambienti umidi

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	4	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4: Resistenza all'abrasione

EN407

RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 2: Resistenza al calore da contatto
- X: Diffusione di fiamma limitata

EN 511:2006

RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

1	1	1
0-4	0-4	0/1

- 0/1: Permeabilità all'acqua
- 1: Resistenza al freddo da contatto
- 1: Resistenza al freddo convettivo

EN ISO 374-1

TIPO A

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

A: Metanolo
F: Toluene
G: Dietilammina
J: n-Eptano
O: Ammoniaca 25%
T: Formaldeide 37%

EN ISO 374-5

MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri

ALIMENTARE

Decreto francese del 05/08/2020
BfR XXI - Germany
Italiano Decreto Ministeriale 21/03/73

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 6 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Questo prodotto è conforme al Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, al Decreto Francese del 05/08/2020, al Decreto Ministeriale Italiano del 21/03/73 e alla Raccomandazione Tedesca BfR XXI.
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/04/19/1095
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 02/11/2026