



Protezione dai tagli

KRYTECH 642

Basso rischio - ISO B



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO B



ISO 13997
5,7 N (510 g)

Destrezza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 2



Comfort, morbidezza e traspirabilità senza alcun compromesso in termini di protezione dai tagli e durata
Può essere utilizzato con dispositivi touch e touch screen.

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Un guanto intrecciato senza cuciture per il massimo comfort, destrezza e flessibilità fornendo allo stesso tempo una protezione ottimale dal taglio (Livello di taglio ISO B)



Durata

- Uso prolungato garantito dal nostro processo esclusivo RESICOMFORT. Comprovata traspirabilità, flessibilità e durata del rivestimento.



Protezione della pelle

- Senza sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®, senza DMF
- Approvato dermatologicamente



Adatto per touchscreen

- Può essere utilizzato con smart device grazie al rivestimento touch screen



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Lavabile

- Lavabile 1 volta a 40° C



Pratico

- Livello ISO facilmente identificabile grazie al marchio sul dorso del guanto

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Edilizia: Carpentieri/falegnami
- Edilizia: Copritetti/piastrellisti/vetrai
- Edilizia: Ingegneri del riscaldamento/idraulici
- Industria cartaria

APPLICAZIONI

- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- Installazione di strutture in acciaio
- Posa di piastrelle, mattonelle, cornici o fogli di zinco
- Manipolazione di parti metalliche
- Manipolazione di cartone e carta

Modifica 03/10/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione dai tagli

KRYTECH 642

Basso rischio - ISO B

LEGENDA

EN388		RISCHI MECCANICI	
		LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)	
4	X	4	2 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Protezione contro gli urti (opzionale)	
		Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997	
		Resistenza alla perforazione	
		Resistenza allo strappo	
		Resistenza al taglio per tranciatura	
		Resistenza all'abrasione	

EN407		RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)	
		LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
		Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso	
		Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso	
		Resistenza al calore radiante	
		Resistenza al calore convettivo	
		Resistenza al calore da contatto	
		Diffusione di fiamma limitata	

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	15
Finitura esterna	Aderenza rinforzata
Materiale	Schiuma di nitrile sabbiato
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero, Grigio
Lunghezza (cm)	23-28
Taglia	6 7 8 9 10 11

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/10/20/2585
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 03/10/2026