Protezione dai tagli

KRYTECH 603

Rischio moderato - ISO C

Manichette protettive dai tagli ISO C con il massimo comfort



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO C

EN 388

3X42C

ISO 13997
12.9 N (1315 g)

CATEGORIA 2

CE
0493

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- La tecnica avanzata di lavorazione a maglia offre un tocco morbido
- Una morbida e sottile finezza del filato 15 aghi per una sensazione di freschezza sulla pelle, una perfetta vestibilità e un'eccellente flessibilità
- Fessura per il pollice ultra sottile, morbida e ben visibile che permette di mantenere la manichetta in posizione e migliora la sicurezza mantenendo la destrezza
- Una fascia elastica adattabile autobloccante per una vestibilità sicura sul braccio e un lavoro in sicurezza

Protezione della pelle

- Le fibre avvolte con un filato morbido evitano irritazioni cutanee
- Privo di sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Lavabile

- Lavabile fino a 3 volte a 40°C permettendo di prolungare la durata del polsino, ridurre costi e sprechi.

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Industria mineraria

APPLICAZIONI

- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- Manipolazione di lamierini
- Manipolazione di pezzi o lamierini non rifilati
- Manutenzione meccanica
- Assemblaggio di parti metalliche

Modifica 12/11/2026

Protezione dai tagli

KRYTECH 603

Rischio moderato - ISO C

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3	X	4	2	C	__
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4: Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE e composite
Aghi	15
Colore	Blu, Giallo
Lunghezza (cm)	53
Larghezza (cm)	12
Taglia	Unica
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.16

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	6 paia/sacchetto 72 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Certificato di Esame Tipo CE: 033/2024/0129
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0493 CENTEXBEL - Technotogiepark 70, 9052 Zwijnaarde - Belgio

Modifica 12/11/2026