Protezione chimica

ULTRANEO 414

Contatto prolungato (o immersione) | usura breve

Protezione chimica ultraperformante



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN 388
2111X

EN 374-1
Type A
ACJLMNS

EN 374-5

CATEGORIA 3

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

VANTAGGI SPECIFICI

Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura

Protezione della pelle

- Resistenza chimica completa (acidi, solventi alifatici, miscele di solventi) ottimizzata dallo spessore del materiale

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Pratico

- Facili da infilare e sfilare grazie all'interno clorinato

INDUSTRIE

- Industria chimica
- Laboratorio
- Metallurgia

APPLICAZIONI

- Galvanoplastica
- Manipolazione di unità di alchilazione
- Controllo dell'inquinamento del sito
- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici
- Incisione / sgrassaggio
- Trattamento superficiale dei metalli (acidi)

Modifica 16/11/2026

Protezione chimica

ULTRANEO 414

Contatto prolungato (o immersione) | usura breve

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

2	1	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 2: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1



TIPO A

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

A: Metanolo
C: Acetonitrile
J: n-Eptano
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
N: Acido acetico 99%
S: Acido idrofluorico 40%

EN ISO 374-5



MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Clorinati
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Neoprene
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	46
Spessore (mm)	0.75
Taglia	9 10
Resistività superficiale (O)	1.6E+11 Ω
Resistenza verticale (O)	3.1E+10 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/10/18/2085
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 16/11/2026