Protezione dai tagli

KRYTECH 694

Alto rischio - ISO D

Comfort, flessibilità ed elevata destrezza grazie al filato 18 aghi. Protezione del dispositivo elettronico da scariche elettrostatiche (ESD), livello di taglio D e adatto al contatto alimentare.



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO D

EN 388
4X42D

EN 16350

ISO 13997
18 N (1835 g)

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

Decreto francese del 05/08/2020

CATEGORIA 2

CE

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione dai tagli

- Livello di taglio facilmente identificabile grazie alla marcatura sul dorso del guanto

Protezione del dispositivo elettronico dalle scariche elettrostatiche (ESD)

- Prodotto appositamente sviluppato per dissipare le cariche elettrostatiche, per proteggere i dispositivi elettronici dalle scariche (ESD) in conformità con EN16350 (standard di guanti ATEX);

Durata

- Durata del guanto estesa e maggiore sicurezza grazie al rinforzo tra pollice e indice che protegge il guanto da eventuali danni precoci in questa zona molto esposta

Adatto per touchscreen

- Può essere utilizzato con smart device grazie al rivestimento touch screen

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce o difetti prima della verniciatura
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro

Lavabile

- Lavabile 1 volta a 40° C

Vantaggi aggiuntivi

- 18 aghi per una migliore destrezza

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Edilizia: Carpentieri/falegnami
- Edilizia: Copritetti/piastrellisti/vetrai
- Edilizia: Ingegneri del riscaldamento/idraulici
- Logistica
- Mettallurgia
- Industria alimentare

APPLICAZIONI

- Manipolazione di pezzi metallici
- Manutenzione meccanica
- Lavoro meccanico di precisione
- Installazione di strutture in acciaio
- Posa di piastrelle, mattonelle, cornici o fogli di zinco
- Manipolazione di parti metalliche
- Uso di attrezzature per la movimentazione
- Preparazione degli ordini
- Montaggio di piccoli pezzi
- Assemblaggi automobilistici

Modifica 04/11/2026

Protezione dai tagli

KRYTECH 694

Alto rischio - ISO D

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	X	4	2	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 4: Resistenza all'abrasione

EN 16350



PROTEZIONE CONTRO L'ELETTRICITÀ STATICA



ALIMENTARE

Decreto francese del 05/08/2020

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Questo prodotto è conforme al Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e al Decreto Francese del 05/08/2020.
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/03/24/0574
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 04/11/2026