



Protezione dai tagli

KRYTECH 600

Basso rischio - ISO B



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO B



ISO 13997
6 N (612 g)

Destrezza EN ISO
21420: 5/5



Protezione dai tagli, GRIP e protezione della pelle in ambienti molto oleosi

(VANTAGGI SPECIFICI)



Comfort

- Sensibilità imbattibile sulla punta delle dita



Durata

- Eccellente resistenza all'abrasione grazie al rivestimento in nitrile



Produttività

- Il rivestimento Grip and Proof assicura una presa eccellente in ambienti oleosi. Riduce anche il rischio di affaticamento muscolare aumentando la produttività



Protezione della pelle

- Senza sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®, senza DMF
- Impermeabile all'olio, evita la penetrazione di olio e riduce le dermatiti



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Cura per l'ambiente

- 95 gr CO₂ di riduzione dell'impronta di carbonio ¹
- Materiale riciclato nel guanto: 20 %
- Percentuale di materiale riciclato nel rivestimento: 37 %
- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

(INDUSTRIE)

- Industria automobilistica
- Logistica
- Industria del vetro
- Metallurgia

(APPLICAZIONI)

- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- Manipolazione di parti meccaniche oleose
- Manutenzione
- Manipolazione vetro
- Produzione di pompe
- Assemblaggio di carrozzerie
- Laminazione, stampaggio
- Lavorazione di pezzi usando olio da taglio
- Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)
- Montaggio di precisione

Modifica 12/10/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione dai tagli

KRYTECH 600

Basso rischio - ISO B

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
4 X 4 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

EN407	RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
	Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
	Resistenza al calore radiante
	Resistenza al calore convettivo
	Resistenza al calore da contatto
	Diffusione di fiamma limitata

	PROTEZIONE DAI PESTICIDI
GR	GR: Incarichi di reinserimento
ISO 18889	

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Finitura esterna	Totalmente rivestito
Materiale	rivestimento GRIP&PROOF in nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero, Grigio
Lunghezza (cm)	23-26
Taglia	7 8 9 10

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/01/19/0175 ext 02/01/19 updated 03-08/12/2023
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) Misurazione basata sull'analisi del ciclo di vita, effettuata da Glimpact, una terza parte indipendente, secondo il metodo europeo PEF adottato dalla Commissione europea, basata su un paio di guanti in nitrile Grip&Proofcut B.

Modifica 12/10/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL