



Protezione dai tagli

KRYTECH 622

Rischio molto alto - ISO E



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO E

EN 388



4X43E

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

Destrezza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 2



Ottima protezione dai tagli senza compromessi sul comfort e destrezza

VANTAGGI SPECIFICI



Protezione dai tagli

- Eccellente protezione dai tagli senza compromessi su destrezza, traspirabilità e comfort



Comfort

- Senza cuciture per una maggiore vestibilità, destrezza e flessibilità



Durata

- Ottima durata per migliorare la produttività e ottimizzare i costi



Adatto per touchscreen

- Può essere utilizzato con smart device grazie al rivestimento touch screen



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Lavabile

- Lavabile fino a 5 volte a 60°C permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.



Pratico

- Livello ISO facilmente identificabile grazie al marchio sul dorso del guanto

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Edilizia: Operai metallurgici/fabbri
- Industria del vetro
- Metallurgia

APPLICAZIONI

- Taglio a strisce/Taglio a strisce al plasma
- Finitura di pezzi taglienti
- Manipolazione di pezzi metallici
- Manipolazione di lamierini
- Manipolazione
- Manipolazione di lamiere
- Manipolazione di lastre di vetro
- Manipolazione di strisce d'alluminio
- Manipolazione di lamierini spessi e non rifilati (con bordi non taglienti)
- Laminazione, stampaggio

Modifica 07/09/2026



Protezione dai tagli

KRYTECH 622

Rischio molto alto - ISO E

LEGENDA

EN388		RISCHI MECCANICI	
		LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)	
4	X	4	3 E
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Protezione contro gli urti (opzionale)	
		Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997	
		Resistenza alla perforazione	
		Resistenza allo strappo	
		Resistenza al taglio per tranciatura	
		Resistenza all'abrasione	

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero, Grigio
Lunghezza (cm)	24-29
Taglia	6 7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	2,8E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	1,1E+10 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/cartone 48 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/05/19/1551
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 07/09/2026