Protezione chimica

HARPON 326

Supporto tessile | usura continua



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO B

EN 388
3141X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 407
X2XXXX

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

Decreto francese del 05/08/2020

CATEGORIA 3
CE
0334

Comfort e sicurezza nella presa di oggetti pesanti, ruvidi o scivolosi in ambienti fortemente aggressivi

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione termica

- Adatto ai lavori di lunga durata: comfort del supporto tessile e buon isolamento termico

Durata

- Lunga durata: elevata resistenza all'abrasione

Produttività

- GRIP rinforzato per una maggiore maneggevolezza

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Industria marittima
- Industria alimentare

APPLICAZIONI

- Allevamento di ostriche
- Manipolazione di alimenti grassi

Modifica 18/11/2026

Protezione chimica

HARPON 326

Supporto tessile | usura continua

LEGENDA

EN388 — RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3	1	4	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 3: Resistenza all'abrasione

EN407 — RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 2: Resistenza al calore da contatto
- X: Diffusione di fiamma limitata

EN ISO 374-1 — PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



K: Idrossido di sodio 40%
P: Perossido di idrogeno 30%
T: Formaldeide 37%

TIPO B



ALIMENTARE
Decreto francese del 05/08/2020

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile
Finitura esterna	Aderenza rinforzata
Materiale	Lattice naturale
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Blu
Lunghezza (cm)	32
Spessore (mm)	1.35
Taglia	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	8.12

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 5 paia/sacchetto 50 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Questo prodotto è conforme al Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e al Decreto Francese del 05/08/2020.
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/05/22/1017 EXT 02/06/22
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 18/11/2026