



Protezione dai tagli

KRYTECH 615

Alto rischio - ISO D



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO D

EN 388



4X43D

ISO 13997
20 N (2039 g)

Destrezza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 2



Alta protezione dai tagli senza compromettere comfort e destrezza

(VANTAGGI SPECIFICI)



Protezione dai tagli

- Alta protezione dai tagli senza compromettere comfort e destrezza e traspirabilità



Comfort

- Senza cuciture per una maggiore vestibilità, destrezza e flessibilità



Durata

- Ottima durata per migliorare la produttività e ottimizzare i costi



Protezione della pelle

- Privo di sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®



Adatto per touchscreen

- Può essere utilizzato con device touch screen



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Lavabile

- Lavabile fino a 3 volte a 60°C permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.



Pratico

- Livello ISO facilmente identificabile grazie al marchio sul dorso del guanto



Cura per l'ambiente

- 130 gr CO₂ di riduzione dell'impronta di carbonio ¹
- Materiale riciclato nel guanto: 25 %
- Percentuale di materiale riciclato nel rivestimento: 27 %
- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

(INDUSTRIE)

- Industria automobilistica
- Edilizia: Carpenteri/falegnami
- Edilizia: Operai metallurgici/fabbri
- Industria del vetro
- Industria mineraria

(APPLICAZIONI)

- Taglio a strisce/Taglio a strisce al plasma
- Manipolazione di lamierini
- Lavorazione del metallo
- Installazione di strutture in acciaio
- Manipolazione
- Manipolazione di lastre di vetro
- Manutenzione con rischi di taglio
- Manutenzione meccanica
- Manipolazione di lamiere metalliche spesse

Modifica 03/09/2026



Protezione dai tagli

KRYTECH 615

Alto rischio - ISO D

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protezione contro gli urti
(opzionale)

Resistenza al taglio conforme alla
norma ISO 13997

Resistenza alla perforazione

Resistenza allo strappo

Resistenza al taglio per tranciatura

Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero, Grigio
Lunghezza (cm)	24-30
Taglia	6 7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	1.0E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	2.9E+9 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/04/18/0697
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Misurazione basata sull'analisi del ciclo di vita, effettuata da Glimpact, una terza parte indipendente, secondo il metodo europeo PEF adottato dalla Commissione europea, basata su un paio di guanti in poliuretano taglio D.

Modifica 03/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL