Protezione termica

TEMPICE 780

Temperatura -10°C | Ambienti umidi

100% PVC



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO B

EN 388
3221X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 374-5

EN 511
121

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3
CE
0334

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione termica

- PVC appositamente progettato per l'uso in condizioni di freddo estremo (-10 ° C) preservando la flessibilità del guanto

Durata

- Buona resistenza agli oli, ai grassi e agli idrocarburi

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Logistica
- Industria alimentare

APPLICAZIONI

- Manipolazione di liquidi a basse temperature (acqua, olio, idrocarburi ecc.)
- Manipolazione di alimenti
- Manutenzione e lavoro in magazzini refrigerati

Modifica 12/11/2026

Protezione termica

TEMPICE 780

Temperatura -10°C | Ambienti umidi

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3	2	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4: Resistenza all'abrasione

EN 511:2006



RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

1	2	1
0-4	0-4	0/1

- 0/1: Permeabilità all'acqua
- 0-4: Resistenza al freddo da contatto
- 0-4: Resistenza al freddo convettivo

EN ISO 374-1



TIPO B

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
K: Idrossido di sodio 40%
P: Perossido di idrogeno 30%
T: Formaldeide 37%

EN ISO 374-5



MICRORGANISMI
Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto in jersey foderato con felpa di lana
Finitura esterna	Granitiforme
Materiale	PVC
Colore	Arancione
Lunghezza (cm)	30
Taglia	9 10
Resistività superficiale (O)	1.7E+9 Ω
Resistenza verticale (O)	1.7E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.97

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 48 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/04/22/0794
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 12/11/2026