



Protezione chimica

ALTO 405

Contatti frequenti | usura intermittente



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO B

EN 388



2110X

EN 374-1



Type B
KMT

EN 374-5



VIRUS

EN 421



Destrezza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 3



0334



The mark of
responsible forestry

Sensibilità massima per una leggera protezione chimica.
Realizzato in lattice certificato FSC™..

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Buona presa grazie alla finitura esterna antiscivolo
- Sensibilità tattile grazie alla finezza del guanto
- Comfort e assorbimento della traspirazione, grazie alla floccatura- in cotone



Vantaggi aggiuntivi

- Confezionamento ottimizzato per limitare i rifiuti di plastica



Cura per l'ambiente

- lattice certificato FSC™
- Confezionamento riciclabile, Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Edilizia: Muratori/stuccatori
- Trasporti
- Industria automobilistica
- Autorità locali: Autorità locali (Pulizia)
- ASSISTENZA SANITARIA: Strutture sanitarie

APPLICAZIONI

- Attività di pulizia comuni negli spazi pubblici
- Lavorazioni con materiali compositi (resine)
- Verniciatura a spruzzo
- Manipolazione di prodotti chimici aggressivi
- Manipolazione detergenti casalinghi
- Attività di pulizia comuni nelle aree pubbliche
- Lavori ordinari di pulizia
- Attività di pulizia comuni in ospedali e cliniche

Modifica 07/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione chimica

ALTO 405

Contatti frequenti | usura intermittente

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
2 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione
EN ISO 374-1	PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
	K: Idrossido di sodio 40%
	M: Acido nitrico 65%
	T: Formaldeide 37%
TIPO B	
EN 421	CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA
EN ISO 374-5	MICRORGANISMI
	Protezione contro funghi, batteri e virus
VIRUS	

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Floccata
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Policloroprene e lattice certificato FSC™
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Blu, Giallo
Lunghezza (cm)	33
Spessore (mm)	0.7
Taglia	6 7 8 9 10
Resistività superficiale (O)	7.8E+12 Ω
Resistenza verticale (O)	4.2E+12 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 100 paia/cartone
------------	---

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/05/18/0950
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 07/09/2026