Protezione termica

TEMPFLEX 707

Ambienti asciutti

Buona flessibilità e presa per una protezione efficace sia dal caldo che dal freddo.



EN 388
114XX

EN 511
01X

EN 407
X1XXXX

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

10/2011 (plastica)

CATEGORIA 2

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione termica
- Adatto per applicazioni al caldo e al freddo da -10°C fino a 100°C

Comfort
- Elevato livello di comfort grazie al materiale morbido e al design senza cuciture

Adatto per touchscreen
- Punta dell'indice compatibile con touch screen

Conformità alimentare
- Adatto al contatto alimentare secondo la regolamentazione n° 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ad eccezione dei cibi grassi

Lavabile
- Lavabile 1 volta a 40° C

Buona presa
- I rilievi anti-scivolo garantiscono buona presa

Traspirabilità
- Buona traspirabilità per un utilizzo prolungato

INDUSTRIE
- Autorità locali: Catering
- HORECA
- Industria alimentare

APPLICAZIONI
- Estrazione di piatti caldi dal forno asciutto o umido
- Estrazione dagli autoclavi o dai forni a vapore
- Manipolazione di alimenti
- Protezione dal caldo
- Precottura
- Asportazione dei piatti dai forni di riscaldamento
- Estrazione dei vassoi dai forni

Modifica 11/11/2026

Protezione termica

TEMPFLEX 707

Ambienti asciutti

LEGENDA

EN388 — RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

1	1	4	X	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 4: Resistenza al taglio per tranciatura
- 1: Resistenza all'abrasione

EN407 — RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- X: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 1: Resistenza al calore da contatto
- X: Diffusione di fiamma limitata

EN 511:2006 — RISCHI DOVUTI AL FREDDO



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

0	1	X
0-4	0-4	0/1

- X: Permeabilità all'acqua
- 1: Resistenza al freddo da contatto
- 0: Resistenza al freddo convettivo



ALIMENTARE
10/2011 (plastica)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Protezione termica in maglia
Aghi	13
Finitura esterna	Con granuli
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	23
Taglia	6 7 8 9 10 11

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	12 paia/sacchetto 72 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Questo prodotto è conforme al Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e al regolamento N°10/2011/UE della Commissione sui materiali plastici.
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/04/26/0856
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 11/11/2026